

제품사양서 (KDL-9000S)

종류 및 기호	D-F-T-NK-M	사 진	
	직류-내화형-온도센서식-비열쇠식-주키		
모델명	KDL-9000S		
색상	크롬 & 블랙		
형식	주키 방화문용 내화형 디지털도어락		
개폐방식	비밀번호 + 스마트키		
정격전압	DC 6V		
동작온도	-20 ℃ ~ 65 ℃		
크기	실외몸체 : 82mm(W) x 313mm(H) x 22.5mm(D)		
	실내몸체 : 80mm(W) x 300mm(H) x 35.5mm(D)		
재질	실외 : 알루미늄 + 아연 + GI		
	실내 : 알루미늄 + PC(내화형)		
구성품	실내외 몸체, 실내외측 고무패드, 모티스,		
	핸들샤프트/스틀링. 스트라이커, 스크류봉투,		
	건전지4개, 사용설명서, 스마트카드 2개		
기능	■ 열림방식 : 비밀번호 + 스마트키		
	비밀 번호 3~20자리 등록 사용 / 스마트키(최대 100개 등록 가능)		
	관리자 MASTER 번호 및 스마트 키 설정 가능		
	리모콘 : 홈네트워크 월패드, 홈오토, 비디오폰 문열림 기능 지원 및 연동 기능. (선택사양)		
	■ 화재대응형 풀 내화시스템 : 설계는 물론 모든 부품을 화재대응형 풀 내화 기준으로 제작하였습니다.		
	■ KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품.		
	■ Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능.		
	■ Anti-Panic기능 a. 정상적으로 설치 완료 시 실내에서 실외로 나갈 때 가볍게 손잡이만 내리면 문이 열리게 되는 기능.		
	b. 화재 시 방화문 온도 65도℃ (±10℃) 이상, 문열림 및 경보음 기능.		
	■ 스마트 아이콘 서비스 (동작 상태를 고휘도의 LED 아이콘으로 한번 더 확인.)		
	■ 간편한 메뉴 설정 : 주요 기능을 버튼 한번으로 손쉽게 설정 가능.		
	■ 안심허수기능. (비밀 번호 앞에 비밀번호 포함 3~20자리의 허수를 입력하여 비밀번호 유출을 막음.)		
	■ 내부 이중잠금 기능. (문 밖에서 비밀번호, 스마트키, 리모콘으로 문을 열 수 없게 하는 기능.)		
	■ 외부 강제잠금 기능. (장시간 외출하는 경우 실내에서 도어락을 조작할 경우에 비상음이 발생하는 기능.)		
	■ 자동,수동 잠금 설정 기능 / 침입경보 기능 / 장난방지 기능 / 잠금장치 걸림 알림 기능.		
	■ 건전지 교환 시기 알림 기능 / 비상 전원 공급 기능. (DC 9V 건전지)		